



注記 NOTES:
 1. 嵌合相手: 5264 シリーズ
 MATES WITH: 5264 SERIES.
 両端のP I Nのみ適用。
 APPLIES: PIN, BOTH ENDS

ウエハー: 66ナイロン。ガラス入り, UL 94V-0
 WAFER: 66NYLON, GLASS REINFORCED, UL 94V-0



39.9	38.5	35	99-99-0999	5267-15A-X	15
37.4	36	32.5	-0998	-14A-X	14
34.9	33.5	30	-0997	-13A-X	13
32.4	31	27.5	-0996	-12A-X	12
29.9	28.5	25	-0995	-11A-X	11
27.4	26	22.5	-0994	-10A-X	10
24.9	23.5	20	-0993	-09A-X	9
22.4	21	17.5	-0992	-08A-X	8
19.9	18.5	15	-0991	-07A-X	7
17.4	16	12.5	-0990	-06A-X	6
14.9	13.5	10	-0989	-05A-X	5
12.4	11	7.5	-0988	-04A-X	4
9.9	8.5	5	-0987	-03A-X	3
7.4	6	2.5	99-99-0986	5267-02A-X	2
C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数 NO OF CKT.

角度 ANGLE	±3°				
30以上 OVER	+0.3	G	変更 REVISD (JC60688)	Y.M	96/3/26
10以上 30未満 UNDER	+0.25	F	変更 (J10590)	K.T	91/7/26
10未満 UNDER	+0.2	E	変更及び再作図 (J80546)	Y.M, H.H	92/0/88
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

材料 MATERIAL

仕上げ FINISH

適用電線範囲 WIRE RANGE

被覆外径 INS. RANGE

DRAWN BY 6/20/88 Y.MIZUNO
 APP'D BY 96/03/26 Y.MIZUNO
 M.FUKUSHIMA

材料 MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
 2.5 LOW PROFILE
 WAFER ASS'Y WITH COIN

DWG. NO. SD-5267-NA-X
 REV G